

## Grafiato /Textura Rústica / Arenato

**Descrição:** Revestimento decorativo desenvolvido para criar diversos efeitos de textura. Produto hidrorrepelente, com de alta resistência. De fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento.

**Indicação:** Indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas. Obs: Arenato aplicar somente em superfícies bem niveladas.

**Cores:** Conforme catálogo de cores.

### Informações técnicas

**Composição:** Água, cargas minerais inertes, resina acrílica, biocidas, espessantes acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 70 – 80 %

**Densidade:** Grafiato: 1,9 a 2,1g/cm<sup>3</sup>

Textura: 1,70 – 1,85 g/cm<sup>3</sup>

Arenato: 1,8 a 2,0 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** >100° C

**Embalagens:** 20 kg – 25 kg – 40 kg

**Prazo de validade :** 12 a 24 meses dependendo do acondicionamento, embalagem fechada e sem uso.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Em até 05% se necessário

**Aplicação:** De acordo com as habilidades do aplicador pode ser feita de várias maneiras conferindo diversos tipos acabamento a superfície

**Rendimento:** Grafiato: 3,0kg a 4kg / m<sup>2</sup> Textura: 1,5kg a 2,5kg / m<sup>2</sup>. Arenato 2,5kg a 3,5 kg / m<sup>2</sup>. Dependendo das condições do substrato onde será aplicado e das características do produto.

**Secagem:** Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 12 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.